



Formatul discului: 15 - 120 mm
Suprafata printabila: 17 - 118 mm

Metoda de printare: OFFset sau SERigrafie

NU SE FIGUREAZA CERCURILE DE INCADRARE sau LINIILE AJUTATOARE!

A se lua nota si de "Specificatii Grafica Discuri (Layout)".

Specificatii GRAFICA DISC - Offset

FORMATUL : Formatul documentului trebuie sa fie de tip PDF sau TIF.

Va rugam respectati dimensiunile de incadrare mentionate mai jos:

-cercul exterior trebuie sa fie la dimensiunea de 118 mm.

-cercul interior trebuie sa fie la dimensiunea de 17 mm.

Salvarea se va face din forma finala a documentului, fara sa includa linii/cercuri ajutatoare.

GRAFICA: Pentru a obtine o calitate buna a imaginii la printare pe disc, este necesar ca REZOLUTIA sa fie de 300 dpi la zoom de 100%.

CULORI: Paleta de culori standard este CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black).
Densitatea maxima de aplicare a culorilor trebuie sa fie de 310%.
Pentru obtinerea imaginilor Grayscales se va utiliza gama CMYK
Documentele nu trebuie sa contina profile de culoare personalizate.
Se vor folosi numai profile de culoare standardizate.

FONTURI: Va rugam sa salvati TOATE fonturile la curbe daca nu doriti nici o modificare ulterioara a textului.
Daca doriti modificari in text atunci va rugam sa trimiteti atasate si fonturile utilizate.
Dimensiunile minime ale fonturilor, care pot fi printate sant:
negative: 5.0 puncte (grosimea liniilor de min. 0.15 mm)

SUPRAFETE ACOPERITE CU NEGRU:

Pentru Printarea OFFset, suprafetele cu acoperire de negru se obtin din 70% Cyan, 70% Magenta, 70 % Yellow si 100% Black.

Exceptie face scrisul circular sau alte elemente de mici dimensiuni care vor fi din 100% Black aplicate "overprint".

FUNDALUL ALB: Cernelurile din gama CMYK au un grad sporit de transparenta. Aplicate pe fundalul argintiu al discului, va exista o abatere de culoare si un efect de reflexie in stratul metalizat.
De aceea, se utilizeaza in mod obisnuit, aplicarea unui fundal alb, acoperitor.
Va rugam sa precizati in comanda, daca doriti sau nu aplicarea fundalului alb.

PROBAR DE IMAGINE:

In lipsa unui Proof de Culoare, se pot da Printuri ale imaginii grafice finale, fara alte linii ajutatoare, pe imprimante obisnuite, alb-negru sau color, pentru o verificare a tuturor elementelor grafice.

In cazul trimiterii graficii pe FTP/mail, este obligatorie trimiterea si a unui fisier JPG, obtinut din fisierul sursa in forma finala, salvat la rezolutie 150 dpi, ca Bun de Tipar.

MOD DE LIVRARE:

CD-R, DVD-R, FTP, mail.

Specificatii Grafica disc	Spec. LAYOUT	
	Valid de la data de: 01.01.2009	
	Ultima revizuire: 01.04.2014	

Specificatii GRAFICA DISC - Serigrafie

FORMATUL : Formatul documentului trebuie sa fie de tip Corel X3 sau o versiune anterioara cat si PDF vectorial sau EPS dar nu mai mare de Cs2 intrucat intra in conflict cu Corel la import
 Va rugam respectati dimensiunile de incadrare mentionate mai jos:
 -cercul exterior trebuie sa fie la dimensiunea de 118 mm.
 -cercul interior trebuie sa fie la dimensiunea de 17 mm.
 Salvarea se va face din forma finala a documentului, fara sa includa linii/cercuri ajutatoare.

GRAFICA: Trebuie data in format vectorial in totalitate cu codurile pantone alese de client.
 O grafica nu poate depasi un numar mai mare de 4 culori speciale (pantoane) + alb

 Se pot accepta si fisiere CMYK (tif, pdf) pentru serigrafie cu specificatia ca acestea sa nu aiba transparente, umbre sau degradeuri de culoare in compozitia graficii.

CULORI: Culorile speciale care pot fi folosite sunt din gama "Pantone Solid Coated Sistem".
 Densitatea panzei serigrafice este 150 dot/inch patrat. Putem efectua si serigrafii cu culori speciale, metalizate (argintiu, auriu, cupru). Deasemenea prin serigrafie se pot printa si Mini-CD sau Mini-DVD spre deosebire de metoda offset.

FONTURI: Va rugam sa salvati TOATE fonturile la curbe daca nu doriti nici o modificare ulterioara a textului.
 Daca doriti modificari in text atunci va rugam sa trimiteti atasate si fonturile utilizate.
 Dimensiunile minime ale fonturilor, care pot fi printate sant:
 pozitive: 4.0 puncte (grosimea liniilor de min. 0.1 mm)

SUPRAFETE ACOPERITE CU NEGRU:

Pentru printarea prin Serigrafie suprafetele de negru se obtin din 100% Black mat sau lucios.

FUNDALUL ALB: Fundalul alb al CD/DVD-ului poate fi deasemenea mat sau lucios.
 In cazul culorilor Pantone, obtinute din cerneluri mai opace, aplicarea fara fundal alb, nu modifica vizibil culorile.
 Va rugam sa precizati in comanda, daca doriti sau nu aplicarea fundalului alb.

PROBAR DE IMAGINE:

In lipsa unui Proof de Culoare, se pot da Printuri ale imaginii grafice finale, fara alte linii ajutatoare, pe imprimante obisnuite, alb-negru sau color, pentru o verificare a tuturor elementelor grafice.
 In cazul trimiterii graficii pe FTP/mail, este obligatorie trimiterea si a unui fisier JPG, obtinut din fisierul sursa in forma finala, salvat la rezolutie 150 dpi, ca Bun de Tipar.

MOD DE LIVRARE:

CD-R, DVD-R, FTP, mail.

Specificatii Grafica disc	Spec. LAYOUT	
	Valid de la data de: 01.01.2009	
	Ultima revizuire: 01.04.2014	

Specificatii GRAFICA TIPAR (Booklet, Digipack, Cover etc.)

FORMATUL : Formatul documentului trebuie sa fie de tip Corel, PDF, TIF sau EPS.
Va rugam inainte de conceperea graficii sa cereti o macheta si eventualele dimensiuni ale lucrarii pentru a prevenii orice nereguli care pot aparea ulterior.
Salvarea se va face din forma finala a documentului, fara sa includa linii/cercuri ajutatoare.

GRAFICA: Pentru a obtine o calitate buna a imaginii este necesar ca REZOLUTIA sa fie de 350 dpi la zoom de 100% pentru un print de calitate, sau minim 280 dpi.

CULORI: Paleta de culori standard este CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black).
Densitatea maxima de aplicare a culorilor trebuie sa fie de 310%.
Pentru obtinerea imaginilor Grayscales, se va utiliza gama CMYK.
Documentele nu trebuie sa contina profile de culoare personalizate.
Se vor folosi numai profile de culoare standardizate.

FONTURI: Va rugam sa salvati TOATE fonturile la curbe daca nu doriti nici o modificare ulterioara a textului.
Daca doriti modificari in text atunci va rugam sa trimiteti atasate si fonturile utilizate.
Dimensiunile minime ale fonturilor, care pot fi printate sant:
negative: 5.0 puncte (grosimea liniilor de min. 0.15 mm)

ALTE SPECIFICATII:

- toate documentele vor avea pe fiecare latura un surplus de taiere (bleed) de 3 mm
 - semnele de taiere (cropuri) nu trebuie sa fie lasate in fisier, ci se vor indica dimensiunile finite ale documentului, respectandu-se regula de mai sus, sau se pot lasa guideline-uri.
 - lucrarile care se vor stanta, vor avea forma stantei pe un layer/pagina in acelasi document, nu ca fisier separat
 - textele trebuie sa fie in format vectorial, convertite la curbe.
 - se va evita folosirea de elemente cu transparenta in fisiere, acestea vor fi rasterizate
 - modul preferat de compunere a fisiereleor este:
 - * un layer ce contine imaginea de fundal, in parametrii de mai sus
 - * desupra lui, alt layer ce contine informatia vectoriala, convertita la curbe
 - * ultimul layer va contine stanta de taiere
-

PROBAR DE IMAGINE:

In lipsa unui Proof de Culoare, se pot da Printuri ale imaginii grafice finale, fara alte linii ajutatoare, pe imprimante obisnuite, alb-negru sau color, pentru o verificare a tuturor elementelor grafice.

In cazul trimiterii graficii pe FTP/mail, este obligatorie trimiterea si a unui fisier JPG, obtinut din fisierul sursa in forma finala, salvat la rezolutie 150 dpi, ca Bun de Tipar.

MOD DE LIVRARE:

CD-R, DVD-R, FTP, mail.

Specificatii Grafica disc	Spec. LAYOUT	
	Valid de la data de: 01.01.2009	
	Ultima revizuire: 01.04.2014	