

Specificatii eticheta disc (pentru realizarea filmelor)



Specificatii pentru printarea prin metoda OFFSET

Numar de culori pe disc:	de la 1 la 6 culori
Schema de aplicare:	1 Ecran serigrafic +CMYK Offset + 1 Ecran serigrafic Minimum: 1 culoare din gama CMY Maximum: 1 culoare Alb sau Pantone + CMYK + 1 culoare Pantone
Suprafata cu emulsie:	negativa , inversata (oglanda), cu emulsia in jos citibila
Dimensiunile fonturilor:	pozitive: min. 4.0 points (linii cu gros. min. 0,10mm) negative: min. 5.0 points (linii cu gros. min. 0,15mm)
Rezolutie:	max. 80 linii / cm (max. 200 dpi)
Forma punctului:	rotund
Unghiurile culorilor:	Cyan=15°, Magenta=75°, Yellow=0°, Black=45°
Acoperirea de culoare:	5 - 95%
Acoperirea de negru:	Portiunile cu acoperire de negru trebuie mentionate ca overprint! Suprafetele cu acoperire de negru se obtin din cate 70% C M Y si 100% K. Densitatea maxima de aplicare a culorilor trebuie sa fie de 310%. Pentru obtinerea imaginilor Grayscales, a se utiliza gama CMYK!
Printare culoare peste Offset:	0,16 mm peste marginea culorilor de dedesupt
Probar de imagine:	profesional (Matchprint, Chromaline) sau Print pe imprimanta alb/negru sau color.
Game de culori:	Offset <u>numai</u> C M Y K ! Additional, prin serigrafie: Pantone

De retinut:

1. Printarea unei culori Pantone peste o alta culoare, va determina schimbarea culorii de deasupra!
2. Discurile neprintate sunt argintii! Va rugam sa mentionati daca doriti sa aveti un fundal alb, sub culorile CMYK, deoarece acestea au un grad mai mare de transparenta.

Specificatii eticheta disc (pentru realizarea filmelor)	Spec. layout OFFSET	
	Valid de la data de: 01.01.2009	
	Ultima revizuire: 01.04.2014	